






















Шафы изготавливаются из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, теплоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шафы объемом 700 и 1400 л изготовлены в соответствии со стандартом "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

### Базовые цены с учетом НДС

Холодильные шкафы с металлическими дверьми						
Рабочий диапазон температур 0...+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134a. Толщина стенки 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена, Руб
	Standard	500	697*2028*620	ШХ-0.5	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение компрессора	28 000
	Standard	700	697*2028*854	ШХ-0.7	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение компрессора	36 000
	Standard	1000	1402*2028*620	ШХ-1.0	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение компрессора	40 000
	Standard	1400	1402*2028*854	ШХ-1.4	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение компрессора	46 000
Новые модели холодильных шкафов POLAIR Standard						
Рабочий диапазон температур 0...+8° С, работают при температуре окр. среды до +32° С						
Хладагент R 134a. Толщина стенки 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена, Руб
	Standard <b>NEW</b>	500	697*2028*620	CM105-S	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение компрессора	<b>22 000</b>
	Standard <b>NEW</b>	1000	1402*2028*620	CM110-S	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение компрессора	<b>31 000</b>
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +32° С						
Хладагент R 22 или R 404a. Толщина стенки 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена, Руб
	Standard <b>NEW</b>	500	697*2028*620	CB105-S	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение компрессора. Электрическая оттайка	<b>36 000</b>
	Standard <b>NEW</b>	1000	1402*2028*620	CB110-S	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение компрессора. Электрическая оттайка	<b>48 000</b>
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 22 или R 404a. Толщина стенки 61 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена, Руб
	Standard	700	735*2064*884	ШН-0.7	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение компрессора	44 000
	Standard	1400	1474*2064*884	ШН-1.4	Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение компрессора	57 000
Комбинированные шкафы с металлическими дверьми						
Рабочий диапазон температур 0...+6° С, / -15...-20° С, работает при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 22 или R 404a. Толщина стенки 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена, Руб
	Standard	700/700	1402*2028*854	ШКХ-1.4(0,7-0,7)	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение компрессора	72 600

Шкафы POLAIR Grande изготавливаются из нержавеющей листовой стали марки AISI 304 (кроме задней стенки). Теплоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы изготовлены в соответствии со стандартом "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

### Базовые цены с учетом НДС

Холодильные шкафы из нержавеющей стали с глухими дверьми. Рабочий диапазон температур 0...+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 134a. Толщина стенки 40 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена, Руб
	Grande	500	697*2028*620	ШХ-0.5 (нерж)	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение компрессора	45 900
	Grande	500	697*2028*620	ШХ-0.5 ДС (нерж)	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение компрессора. Стеклопанельная дверь. <b>NEW Изготавливается на заказ</b>	43 000
	Grande	700	697*2028*854	ШХ-0.7 (нерж)	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение компрессора	51 000
	Grande	700	697*2028*854	ШХ-0.7 ДС (нерж)	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение компрессора. Стеклопанельная дверь. <b>NEW Изготавливается на заказ</b>	53 000
	Grande	1000	1402*2028*620	ШХ-1.0 (нерж)	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение компрессора	66 300
	Grande	1400	1402*2028*854	ШХ-1.4 (нерж)	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение компрессора	73 400
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 22. Толщина стенки 60 мм						
	Grande	700	735*2064*884	ШН-0.7 (нерж)	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение компрессора	56 100
	Grande	1400	1474*2064*884	ШН-1.4 (нерж)	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение компрессора	74 500
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 404a. Толщина стенки 60 мм						
	Grande	700	735*2064*884	ШН-0.7 (нерж)	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение компрессора	58 200
	Grande	1400	1474*2064*884	ШН-1.4 (нерж)	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение компрессора	77 200

Оборудование изготавливается из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием. Теплоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

## Базовые цены с учетом НДС

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур +1...+12° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 134a. Толщина стенки 40 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена, Руб
	Professionale	500	697*2028*620	ШХ-0.5 ДС	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение компрессора	27 000
	Professionale	500	697*2070*620	ШХ-0.5 ДСУН	<b>Нижнее расположение компрессора. 2 колесика.</b> Универсальный.	29 900
	Professionale	700	697*2028*854	ШХ-0.7 ДС	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение компрессора,	32 300
	Professionale	1000	1405*2070*665	ШХ-1,0купеУН	<b>Нижнее расположение компрессора. 4 колесика.</b> Дверь купе.	55 900
	Professionale	1000	1402*2028*650	ШХ-1.0 купе	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение компрессора, дверь купе	47 900
	Professionale	1400	1402*2028*854	ШХ-1.4 купе	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение компрессора, дверь купе	49 200
Рабочий диапазон температур -8...0° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 22. Толщина стенки 40 мм						
	Professionale	700	697*2028*854	ШХ-0.7 ДСН	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение компрессора	38 900
Дополнительные опции для модели ШХ-0.5 ДСУН						
Комплектация Зима - Лето (для работы на улице до - 30 С)						1 900
Электро-механический замок с д.у.						2 000
Механический замок						600
Дополнительная полка						300
Антивандальная крышка						1 200
Ценникодержатели на полки 4 шт						200
Комплект брендирования специальной пленкой (от 50 шт.) - 2 боковые поверхности и канале						1 600
Брендирование специальной пленкой ценникодержателей 4 шт. (от 50 шт.)						100
Брендирование специальной пленкой антивандальной крышки (от 50 шт.)						520
Покраска корпуса и полок в требуемый цвет ( RAL) от 500 шт						по дог.
Дополнительные опции для модели ШХ-1,0купеУН						
Комплектация Зима - Лето (для работы на улице до - 30 С)						1 900
Электро-механический замок с д.у.						2 600
Дополнительная полка						300
Антивандальная крышка						1 800
Ценникодержатели на полки 8 шт						320
Комплект брендирования специальной пленкой (от 50 шт.) - 2 боковые поверхности и канале						2 000
Брендирование специальной пленкой ценникодержателей 8 шт. (от 50 шт.)						200
Брендирование специальной пленкой антивандальной крышки (от 50 шт.)						1 040
Покраска корпуса и решеток в требуемый цвет ( RAL) от 200 шт						по дог.



Сборно-разборные холодильные камеры из сэндвич-панелей с соединением ШИП-ПАЗ из жесткого ПВХ

*Стандартные камеры всегда в наличии на складе:*

Базовые цены с учетом НДС			
Код	Модель	Размеры, мм	Цена, Руб
1070001	КХН-2,94	1360*1360, h=2200	39 270
1070004	КХН-4,41	1360*1960, h=2200	42 350
1070034	КХН-6,61	1960*1960, h=2200	51 205
1070285	КХН-7,71	1960*2260, h=2200	57 420
1070010	КХН-8,81	1960*2560, h=2200	60 115
1070078	КХН-11,02	1960*3160, h=2200	68 970
1070016	КХН-11,75	2560*2560, h=2200	70 345



**Дополнительное оборудование:**

Комплект для низкотемпературных камер:

Компенсационный клапан  
ПЭН обогрева двери

Для двери типа:	Для камер с толщиной панелей:			
	80 мм		100 мм	
	Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб
<i>Распашная</i>	артикул 2961001	538	артикул 2961012	550
<i>Откатная или контейнерная</i>	артикул 2961009	561	артикул 2961011	572

**ТИПОВЫЕ КАМЕРЫ ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ**

Базовые цены с учетом НДС

Внешние габариты	Высота 2 200 мм			Высота 2 460 мм		Высота 2 720 мм		
	Длина	Ширина	объем, м <sup>3</sup>	Цена, Руб	объем, м <sup>3</sup>	цена	объем, м <sup>3</sup>	Цена, Руб
1360	1 360	2,94	Стандартная	3,31	42 939	3,69	45 291	
	1 660	3,67	44 183	4,14	46 864	4,61	49 487	
	1 960	4,41	Стандартная	4,97	50 788	5,53	53 682	
	2 260	5,14	51 490	5,80	54 713	6,45	57 878	
	2 560	5,88	55 143	6,62	58 637	7,37	62 074	
	2 860	6,61	61 748	7,45	65 514	8,29	69 222	
	3 160	7,34	65 707	8,28	69 744	9,22	73 723	
	3 460	8,08	69 665	9,11	73 973	10,14	78 223	
	3 760	8,81	73 623	9,94	78 203	11,06	82 724	
	4 060	9,55	77 581	10,76	82 432	11,98	87 225	
	4 360	10,28	81 540	11,59	86 662	12,90	91 726	
	4 660	11,02	85 498	12,42	90 891	13,82	96 227	
	4 960	11,75	89 456	13,25	95 121	14,75	100 727	
	5 260	12,48	93 414	14,08	99 350	15,67	105 228	
5 560	13,22	97 373	14,90	103 580	16,59	109 729		
1660	1 660	4,59	48 102	5,17	51 054	5,76	53 948	
	1 960	5,51	52 070	6,21	55 293	6,91	58 459	
	2 260	6,43	56 038	7,25	59 533	8,06	62 969	
	2 560	7,34	60 006	8,28	63 772	9,22	67 480	
	2 860	8,26	67 536	9,31	71 573	10,37	75 552	
	3 160	9,18	71 872	10,35	76 180	11,52	80 431	
	3 460	10,10	76 208	11,39	80 788	12,67	85 309	
	3 760	11,02	80 544	12,42	85 395	13,82	90 188	
	4 060	11,93	84 880	13,46	90 002	14,98	95 066	
	4 360	12,85	89 216	14,49	94 609	16,13	99 945	
	4 660	13,77	93 552	15,53	99 217	17,28	104 823	
	4 960	14,69	97 888	16,56	103 824	18,43	109 702	
	5 260	15,61	102 224	17,59	108 431	19,58	114 580	
	5 560	16,52	106 560	18,63	113 038	20,74	119 459	
1960	1 960	6,61	Стандартная	7,45	59 798	8,29	63 235	
	2 260	7,71	Стандартная	8,69	64 352	9,68	68 060	
	2 560	8,81	Стандартная	9,94	68 906	11,06	72 885	
	2 860	9,91	69 773	11,18	77 632	12,44	81 883	
	3 160	11,02	Стандартная	12,42	82 617	13,82	87 139	
	3 460	12,12	82 751	13,66	87 602	15,21	92 395	
	3 760	13,22	87 465	14,90	92 587	16,59	97 651	
	4 060	14,32	92 179	16,15	97 572	17,97	102 907	
	4 360	15,42	96 892	17,39	102 557	19,35	108 163	
	4 660	16,52	101 606	18,63	107 542	20,74	113 419	
	4 960	17,63	106 320	19,87	112 527	22,12	118 675	
	5 260	18,73	111 033	21,11	117 512	23,50	123 931	
	5 560	19,83	115 747	22,36	122 497	24,88	129 187	
	2260	2 260	9,00	65 398	10,14	69 435	11,29	73 472
2 560		10,28	70 030	11,59	74 338	12,90	78 589	
2 860		11,57	79 511	13,04	84 090	14,52	88 612	
3 160		12,85	84 644	14,49	89 495	16,13	94 288	
3 460		14,14	89 777	15,94	94 899	17,74	99 963	
3 760		15,42	94 910	17,39	100 304	19,35	105 639	
4 060		16,71	100 043	18,84	105 708	20,97	111 314	
4 360		17,99	105 177	20,29	110 001	22,58	116 990	
4 660		19,28	110 310	21,73	114 865	24,19	122 665	
4 960		20,56	115 443	23,18	119 729	25,80	128 341	
5 260		21,85	120 576	24,63	124 593	27,42	134 016	
5 560		23,13	125 709	26,08	129 457	29,03	139 692	
2560		2 560	11,75	Стандартная	13,25	79 473	14,75	83 994
		2 860	13,22	85 299	14,90	90 149	16,59	94 942
	3 160	14,69	90 809	16,56	95 932	18,43	100 996	
	3 460	16,16	96 320	18,22	101 714	20,28	106 344	
	3 760	17,63	101 831	19,87	107 496	22,12	111 792	
	4 060	19,09	107 342	21,53	113 278	23,96	117 240	
	4 360	20,56	112 853	23,18	119 060	25,80	122 688	
	4 660	22,03	118 364	24,84	124 842	27,65	128 136	
	4 960	23,50	123 875	26,50	130 624	29,49	133 584	
	5 260	24,97	129 386	28,15	136 406	31,33	139 032	
	5 560	26,44	134 897	29,81	142 188	33,18	144 480	

## Сборно-разборные холодильные камеры из сэндвич-панелей с соединением ШИП-ПАЗ из жесткого ПВХ

толщина панели 100 мм

### ТИПОВЫЕ КАМЕРЫ ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Базовые цены с учетом НДС

Внешние габариты	Высота 2 240 мм			Высота 2 500 мм		Высота 2 760 мм		
	Длина	Ширина	объем, м <sup>3</sup>	Цена, Руб	объем, м <sup>3</sup>	цена	объем, м <sup>3</sup>	Цена, Руб
1400	1400	2,94	43958	3,31	46660	3,69	49305	
	1700	3,67	48003	4,14	51003	4,61	53945	
	2000	4,41	52048	4,97	55346	5,53	58586	
	2300	5,14	56093	5,80	59689	6,45	63226	
	2600	5,88	60138	6,62	64032	7,37	67867	
	2900	6,61	67534	7,45	71725	8,29	75858	
	3200	7,34	71920	8,28	76409	9,22	80840	
	3500	8,08	76307	9,11	81094	10,14	85822	
	3800	8,81	80694	9,94	85779	11,06	90805	
	4100	9,55	85081	10,76	90463	11,98	95787	
	4400	10,28	89468	11,59	95148	12,90	100769	
	4700	11,02	93855	12,42	99832	13,82	105752	
	5000	11,75	98242	13,25	104517	14,75	110734	
	5300	12,48	102629	14,08	109202	15,67	115716	
5600	13,22	107016	14,90	113886	16,59	120699		
1700	1700	4,59	52344	5,17	55642	5,76	58882	
	2000	5,51	56734	6,21	60330	6,91	63868	
	2300	6,43	61125	7,25	65018	8,06	68854	
	2600	7,34	65515	8,28	69706	9,22	73839	
	2900	8,26	73933	9,31	78422	10,37	82853	
	3200	9,18	78734	10,35	83521	11,52	88249	
	3500	10,10	83536	11,39	88620	12,67	93646	
	3800	11,02	88337	12,42	93719	13,82	99043	
	4100	11,93	93138	13,46	98818	14,98	104439	
	4400	12,85	97939	14,49	103917	16,13	109836	
	4700	13,77	102740	15,53	109015	17,28	115232	
	5000	14,69	107542	16,56	114114	18,43	120629	
	5300	15,61	112343	17,59	119213	19,58	126026	
	5600	16,52	117144	18,63	124312	20,74	131422	
2000	2000	6,61	61421	7,45	65314	8,29	69150	
	2300	7,71	66157	8,69	70348	9,68	74481	
	2600	8,81	70892	9,94	75381	11,06	79812	
	2900	9,91	80333	11,18	85119	12,44	89848	
	3200	11,02	85548	12,42	90632	13,82	95659	
	3500	12,12	90764	13,66	96146	15,21	101469	
	3800	13,22	95979	14,90	101659	16,59	107280	
	4100	14,32	101195	16,15	107172	17,97	113091	
	4400	15,42	106410	17,39	112685	19,35	118902	
	4700	16,52	111626	18,63	118198	20,74	124713	
	5000	17,63	116841	19,87	123712	22,12	130524	
	5300	18,73	122057	21,11	129225	23,50	136335	
	5600	19,83	127272	22,36	134738	24,88	142146	
	2300	2300	9,00	71456	10,14	75944	11,29	80375
2600		10,28	76571	11,59	81358	12,90	86086	
2900		11,57	87137	13,04	92221	14,52	97247	
3200		12,85	92808	14,49	98190	16,13	103514	
3500		14,14	98480	15,94	104160	17,74	109781	
3800		15,42	104152	17,39	110129	19,35	116048	
4100		16,71	109823	18,84	116098	20,97	122315	
4400		17,99	115495	20,29	122068	22,58	128582	
4700		19,28	121167	21,73	128037	24,19	134849	
5000		20,56	126838	23,18	134006	25,80	141116	
5300		21,85	132510	24,63	139976	27,42	147383	
5600		23,13	138181	26,08	145945	29,03	153650	
2600		2600	11,75	81948	13,25	87032	14,75	92059
		2900	13,22	93536	14,90	98918	16,59	104242
	3200	14,69	99622	16,56	105302	18,43	110923	
	3500	16,16	105708	18,22	111685	20,28	117605	
	3800	17,63	111794	19,87	118069	22,12	124286	
	4100	19,09	117880	21,53	124453	23,96	130967	
	4400	20,56	123966	23,18	130836	25,80	137649	
	4700	22,03	130052	24,84	137220	27,65	144330	
	5000	23,50	136138	26,50	143604	29,49	151011	
	5300	24,97	142224	28,15	149987	31,33	157693	
	5600	26,44	148310	29,81	156371	33,18	164374	

## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА (ППУ 80 мм) В УПАКОВКЕ

### Расширительные пояса (толщина панелей 80 мм) в упаковке

Расширительный пояс состоит из панелей: потолочная, для пола и 2 стеновых.

#### Базовые цены с учетом НДС

Ширина камеры, мм	Ширина пояса, мм	Набор панелей		Цена расширительного пояса, Руб.
		потолочная и половая панели - по 1 шт.	боковая панель - 2 шт.	
1360	1200	1360x1200мм	2040x1200мм	16 181
	900	1360x900мм	2040x900мм	12 177
	600	1360x600мм	2040x600мм	8 179
	300	1360x300мм	2040x300мм	4 180
1660	1200	1660x1200мм	2040x1200	17 617
	900	1660x900мм	2040x900мм	13 266
	600	1660x600мм	2040x600мм	8 921
	300	1660x300мм	2040x300мм	4 565
1960	1200	1960x1200мм	2040x1200	19 052
	900	1960x900мм	2040x900мм	14 355
	600	1960x600мм	2040x600мм	9 658
	300	1960x300мм	2040x300мм	4 950
2260	1200	2260x1200мм	2040x1200	20 493
	900	2260x900мм	2040x900мм	15 444
	600	2260x600мм	2040x600мм	10 395
	300	2260x300мм	2040x300мм	5 341
2560	1200	2560x1200мм	2040x1200	21 923
	900	2560x900мм	2040x900мм	16 528
	600	2560x600мм	2040x600мм	11 127
	300	2560x300мм	2040x300мм	5 731

## ПРАЙС-ЛИСТ - НА СТОЙКИ

#### Базовые цены с учетом НДС

СТОЙКИ			
для панелей толщиной 80 мм	Цена, Руб.	для панелей толщиной 100 мм	Цена, Руб.
1200x 80 x 80 мм	319	1200x 100 x 100 мм	440
2040x 80 x 80 мм	539	2040 x 100 x 100 мм	737
2300 x 80 x 80 мм	605	2300 x 100 x 100 мм	836
2560 x 80 x 80 мм	677	2560 x 100 x 100 мм	924



## ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, ДВЕРИ

Серийно выпускаются 2 основных типа дверей Полаир - с толщиной полотна двери 80 мм - для средне и низкотемпературных камер, с толщиной полотна и двери 100 мм - для установки в низкотемпературные холодильные камеры и склады.

### Базовые цены с учетом НДС

#### ДВЕРНЫЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (распашная) световой проем 1850 x 800

комплект ручек и петель, пороговая накладка, метизы			
80 мм	Цена, Руб.	100 мм	Цена, Руб.
1200x2040 мм	15 300	1200x2040 мм	15 779
1200x2300 мм	16 016	1200x2300 мм	16 736
1200x2560 мм	16 973	1200x2560 мм	18 414

#### ДВЕРЬ КОНТЕЙНЕРНАЯ (без панелей)

Дверь контейнерная без панелей	18 656
--------------------------------	--------

#### ДВЕРНЫЕ БЛОКИ (КОНТЕЙНЕРНЫЕ) световой проем 1200 x1850 (80 мм)

комплект "ручки и петли", комплект деталей для монтажа двери (2 стойки+перекладина+ пальцы латунные), уплотнение двери, накладка пороговая, пандус

		Цена, Руб.
Высота камеры = 2 200 мм	1800 x2040 (бок. Панель 300 мм)	21 450
	2400 x2040 (бок. Панель 600 мм)	23 815
	3000 x2040 (бок. Панель 900 мм)	26 180
	3600 x2040 (бок. Панель 1200 мм)	28 545
Высота камеры = 2 460 мм	1800 x 2300 (бок. Панель 300 мм)	22 357
	2400 x 2300 (бок. Панель 600 мм)	25 025
	3000 x 2300 (бок. Панель 900 мм)	28 781
	3600 x 2300 (бок. Панель 1200 мм)	30 349
Высота камеры= 2 720 мм	1800 x 2560 (бок. Панель 300 мм)	23 265
	2400 x 2560 (бок. Панель 600 мм)	26 224
	3000 x 2560 (бок. Панель 900 мм)	29 188
	3600 x 2560 (бок. Панель 1200 мм)	32 153

#### ДВЕРЬ (ОТКАТНАЯ) световой проем 1200 x 1850 (80 мм)

Комплектация: 1 упаковка - комплект деталей для сборки откатной двери, пальцы латунные - 4 шт., метизы

Комплектация: 2 упаковка - козырек, кронштейны, профиль алюминиевый L = 2 710 мм, уплотнение двери

	Цена, Руб.
h=2560 мм, световой проём 1200x1850 мм	40 166

#### Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери

Тип двери	Толщина панели	
	80 мм	100 мм
	Цена, Руб.	Цена, Руб.
Распашная	539	550
Откатная или контейнерная	561	572

## Сплит-системы POLAIR - Standard

Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга.



### Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.					
SM 109 SF	R 404a	-5 ... +10	3 - 10,5	220	39 300
SM 111 SF	R 404a	-5 ... +10	4 - 12,5	220	41 500
SM 113 SF	R 404a	-5 ... +10	6 - 17,5	220	45 000
SM 115 SF	R 404a	-5 ... +10	7 - 19,8	220	47 900
SM 218 SF	R 404a	-5 ... +10	9,5 - 25,5	220	53 300
SM 222 SF	R 404a	-5 ... +10	12 - 32,9	380	61 400
SM 226 SF	R 404a	-5 ... +10	16 - 40,6	380	68 000
SM 232 SF	R 404a	-5 ... +10	25,8 - 53	380	78 200
SB 108 SF	R 404a	-20 ... -15	2,9 - 6,9	220	50 100
SB 109 SF	R 404a	-20 ... -15	3,6 - 9,0	220	56 300
SB 211 SF	R 404a	-20 ... -15	6,0 - 13,4	220	58 300
SB 214 SF	R 404a	-20 ... -15	7,1 - 15,9	380	61 400
SB 216 SF	R 404a	-20 ... -15	9,8 - 21,1	380	64 900

### Новинки 2009 года - Сплит-системы POLAIR - Standard для холодильных и морозильных камер больших объемов

Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. Выводы блоков и концы трубок запаяны. Усовершенствованный воздухоохладитель новой конструкции повышает эффективность работы сплит-системы.



### Базовые цены с учетом НДС

### Модели поставляются на заказ

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
SM 337 SF	R 404a	-10 ... +10	18,0 - 50,0	380	78 000
SM 342 SF	R 404a	-10 ... +10	21,0 - 54,0	380	92 000
SB 328 SF	R 404a	-25 ... -15	14,0 - 33,0	380	97 000
SB 331 SF	R 404a	-25 ... -15	15,6 - 38,0	380	106 000

### Дополнительные опции для всех сплит систем POLAIR - Standard

Зимний комплект	7 500
Пульт дистанционного управления	3 500

## Сплит-системы POLAIR - Professionale

Компрессорно-конденсаторный блок, воздухоохладитель и соединительные трубки заправлены хладагентом. Усовершенствованный воздухоохладитель новой конструкции повышает эффективность работы сплит-системы. Выносной пульт управления входит в стандартный комплект.



**Базовые цены с учетом НДС**

**Все модели поставляются на заказ**

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
SM 109 P	R 404a	-10 ... +10	3,7 - 13,5	220	43 000
SM 111 P	R 404a	-10 ... +10	4,1 - 15,7	220	45 400
SM 113 P	R 404a	-10 ... +10	5,7 - 19,3	220	49 300
SM 115 P	R 404a	-10 ... +10	7,8 - 21,6	220	52 500
SM 218 P	R 404a	-10 ... +10	9,5 - 30,2	220	58 400
SM 222 P	R 404a	-10 ... +10	15,7 - 37,9	380	67 300
SM 226 P	R 404a	-10 ... +10	20,4 - 44,5	380	74 500
SB 108 P	R 404a	-25 ... -15	1,7 - 7,4	220	54 900
SB 109 P	R 404a	-25 ... -15	2,8 - 8,3	220	61 600
SB 211 P	R 404a	-25 ... -15	5,2 - 14,6	220	63 800
SB 214 P	R 404a	-25 ... -15	5,6 - 18,7	380	67 300
SB 216 P	R 404a	-25 ... -15	9,7 - 21,2	380	71 100
<b>Дополнительные опции</b>					
Зимний комплект					7 500

Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объемом до 51 м3 при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправленные хладагентом и протестированные на заводе.



Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 109 SF	R 404a	-5 ... +10	3,5 - 95	220	32 400
MM 111 SF	R 404a	-5 ... +10	4 - 101	220	34 300
MM 113 SF	R 404a	-5 ... +10	5,5 - 114	220	37 500
MM 115 SF	R 404a	-5 ... +10	6,5 - 126	220	39 600
MM 218 SF	R 404a	-5 ... +10	9,7 - 160	220	44 400
MM 222 SF	R 404a	-5 ... +10	12,5 - 195	380	51 100
MM 226 SF	R 404a	-5 ... +10	15,7 - 210	380	56 600
MM 232 SF	R 404a	-5 ... +10	28 - 300	380	67 700
MB 108 SF	R 404a	-20 ...-15	2 - 5,2	220	41 500
MB 109 SF	R 404a	-20 ...-15	2,6 - 7	220	46 500
MB 211 SF	R 404a	-20 ...-15	4,7 - 10,7	220	48 200
MB 214 SF	R 404a	-20 ...-15	6 - 13,6	380	51 100
MB 216 SF	R 404a	-20 ...-15	7,2 - 16,8	380	56 600

### Дополнительные опции

Зимний комплект	7 500
Пульт дистанционного управления	3 500
Спец. исполнение (до -10°С для среднетемпературных и до -25°С для низкотемпературных)	5% от ст-ти моноблока